

Jontec 300 J-Flex

Produto de pH neutro para a limpeza de pavimentos, baixa espuma - concentrado

Descrição

Jontec 300 J-Flex é um produto de elevada concentração, baixa espuma, para a limpeza diária de pavimentos resistentes à água.

Propriedades

Especialmente formulado para a limpeza diária de todos os pavimentos duros resistentes à água.

Acção rápida

Baixa espuma

pH neutro

Incorpora a nova tecnologia O.N.T

Benefícios

Muito económico graças à excelente performance em baixa dosagem

Indicado para utilização com auto-lavadoras, monodiscos e sistemas de mopa molhada/húmida


Baixa espuma para rápida recolha da solução e óptima utilização do tanque de recuperação

Remoção química da maua odores (tecnologia O.N.T.

deixando uma fragrância agradável, fresca e duradoura

Doseamento correcto, controlado através do sistema J-Flex

F4c



Jontec 300 J-Flex

Instruções de utilização

O sistema de dosagem J-Flex proporciona um doseamento controlado para uma diluição **elevada** ou **baixa**. Elevada diluição para mopa molhada/húmida e sujidades difíceis. Baixa diluição para aplicação com máquina e/ou sujidades ligeiras.

Dosagem:

Girar o selector para balde **elevada** diluição (icon **balde com 3 gotas** dentro) e encher o balde ou tanque da máquina com a garrafa de J-Flex

ou

Girar o selector para **baixa** diluição (icon **balde com 1 gota** dentro) e encher o balde ou tanque da máquina com a garrafa de J-Flex

Embalagem	Dosagens		Quantidade de solução (litros) por embalagem	Quantidade de baldes de 5L
1.5 litros	Baixa	1:500	750	150
	Elevada	1:200	300	60
5.0 litros	Baixa	1:500	2500	500
	Elevada	1:200	1000	200

Aplicação:

Manual:

Mopa molhada: Aplicar a solução no pavimento, deixar actuar, se necessário, e remover a solução suja.

Mopa húmida: Encher a garrafa pulverizadora com a solução, pulverizar a mopa com moderação e limpar.

Enxaguar ou substituir a mopa com regularmente.

Máquina:

Aplicar a solução no pavimento, esfregar e remover a solução suja.

Importante:

Não aplicar em pavimentos sensíveis à água, ex: madeira e cortiça não protegida.

Dados técnicos

Aspecto: Líquido verde, transparente

Densidade relativa [20°C]: 1.01

Valor do pH puro: 8.5 - 9.0

Valor do pH para ambas as soluções: 7.0 - 8.0

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como uma especificação

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Segurança.

Apenas para utilizadores profissionais / especialistas.

Informações sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original afastado de temperaturas extremas.

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10

Zona Industrial da Abrunheira

2714-505 Sintra

Tel. 21 915 7100