

Actival

Produto para remoção de óleos vegetais e gordura

Descrição

Produto de limpeza de elevada alcalinidade para sujidades difíceis dos pavimentos e remoção de óleo e gordura animal e vegetal. Ideal para restaurantes, cozinhas, indústria alimentar, etc.

Propriedades

Elevada alcalinidade e bom poder emulsificante
Sem perfume ou fragrância
Baixo teor de espuma, acção rápida
Aplicação versátil
Amigo do ambiente, pode ser enviado para o sistema de esgotos

Benefícios

Rápida e completa remoção de gordura animal/vegetal, camadas de óleos antigas ou grandes quantidades de gordura/óleo
Ausência de corantes e perfume torna o produto compatível com o ambiente alimentar
Ideal para utilização em máquinas de injeção-extracção: Baixo teor de espuma para uma rápida recolha da solução e optimização do tanque de recuperação
Também indicado para sistemas de mopa molhada e monodiscos
Indicado para eliminação através de separadores de óleos

Instruções de utilização

Dosagem:

Dosagem mínima: 100ml para 10l solução (1% / 1:100).
Aumentar a concentração até 5% e deixar actuar para sujidades difíceis.
Injecção-extracção: Usar 100ml para 200ml para 10l solução (1-2%)

Aplicação:

Manual:

Dosear o produto para um balde com água e aplicar a solução. Deixar actuar, esfregar, em seguida remover a solução suja.

Máquina:


Dosear o produto para o tanque com água do monodisco ou máquina de injeção-extracção e aplicar a solução. Deixar actuar brevemente e esfregar, em seguida remover a solução suja.

Usar o método indirecto para sujidades difíceis: Esfregar o pavimento sem aspirar, deixar actuar a solução durante 5-10 minutos. Esfregar novamente e aspirar directamente a solução suja com um aspirador de líquidos.

Importante:

Não aplicar a solução em pavimentos sensíveis a alcalinos. Não aplicar em superfícies de alumínio.

F4r



Actival

Dados técnicos

Aspecto:	Líquido incolor, transparente
Densidade relativa [20°C]:	1.05
pH-puro:	13.0 – 13.5
pH-em utilização:	11.9 +/- 0.5 a 1% diluição

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Infomação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel. 21 915 7100